



# DÉCLARATION DE PERFORMANCE

## N° NA.DOP.1002.ES.00

1. Code d'identification unique du produit type	Bloc-porte simple vantail résistant au feu pour usage extérieur
2. Identification du produit de construction :	G6 STD. Ref. NA-60-1M4
3. Usage prévu du produit de construction	Compartmentation feu et issues de secours
4. Nom et adresse du fabricant :	NOVOFERM ALSAL SA Guarnizo Industrial Estate P81-82 39611 Guarnizo (Cantabria) Spain
6. Systeme d'évaluation et de vérification de la constance des performances	Systeme 1 pour un usage de compartimentage feu Systeme 3 pour les autres usages spécifique déclarés
7 Organisme notifié	LGAI TECHNOLOGICAL CENTER S.A. Campus de la UAB 08193 Bellaterra (Barcelona) Spain Product Type Determination Assessment of Factory Production Control  Mobilne Laboratorium Techniki Budowlanej Sp. z o. o. (Wałbrzych) Poland

8 Caractéristiques essentielles	Performances	Spécifications
Résistance au feu	EI260	EN 16034 : 2014
Étanchéité à la fumées	NPD	
Capacité au déclenchement	Déverrouillé	
Fermeture automatique	C	
Endurance de la capacité au déverrouillage	Déverrouillage Maintenu	
Durabilité de la fermeture automatique et fréquence d'utilisation	5	

Caractéristiques essentielles	Performances	Spécifications
Résistance au vent	NPD	EN 14351-1:2006+A2:2016
Étanchéité à l'eau	NPD	
Substances dangereuses	NPD	
Résistance au choc	NPD	
Capacité résistance des dispositifs de sécurité	NPD	
Hauteur et Largeur	H:2200mm L:1200 mm	
Aptitud ou déblocage	ATTEINTE	
Prestations acoustiques	NPD	
Transmittance thermique	1,4 W/m <sup>2</sup> K	
Permabilité a l'air	NPD	
Forces de manœuvre	NPD	
Résistance au vent	NPD	
Forces de manœuvre	NPD	
Résistance mécanique	NPD	
Ventilation	NPD	
Résistance aux balles	NPD	
Résistance à l'explosion	NPD	
Résistance aux ouvertures et fermetures répétées	200.000	
Comportement dans différents environnements	NPD	
Résistance à l'effraction	NPD	

Les performances du produit identifié aux points 1 et 2 sont conformes aux performances indiquées au point 8.

La présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant identifié au point 4.

Signé pour le fabricant et en son nom par

Javier Perez  
Managing Director

a Guarnizo, le 5 fevrier 2024

