

AUTOMATISME de PORTES DE GARAGE



Référence : NOVOMATIC® 200 LED de Novoferm®

1 - POSE DES AUTOMATISMES

L'entrepreneur du présent lot devra effectuer la pose, les réglages et le scellement de ses ouvrages.

2 - PROTECTION DES OUVRAGES

L'entrepreneur sera responsable de ses ouvrages jusqu'à la réception des travaux. Il prendra donc toutes dispositions pour assurer leur protection d'une manière efficace et durable. Il sera également responsable des clés, boîtier télécommande,...jusqu'à la réception.

3 - PRESCRIPTIONS TECHNIQUES PARTICULIERES

3.1 - Documents techniques particuliers

L'installation devra être en tout point conforme aux dernières normes, décrets, circulaires etc. régissant la mise en œuvre et la sécurité des portes.

3.2 - Descriptif Technique

Automatisme à installer au plafond pour porte de garage à usage individuel : basculante (hauteur < 2375mm) ou sectionnelle (hauteur < 2250mm ; largeur ≤ 3000mm).

Référence NOVOMATIC® 200 LED de Novoferm® ou similaire.

- Taille maximum de la porte 9m²
- Force de traction 400 N nominale, 500 N maxi
- Opérateur électromécanique avec platine et récepteur radio intégrés
- Guidage par rail en C
- Transmission positive par courroie crantée, pré-assemblée dans le rail
- Eclairage à LED incorporé au bloc de commande, avec allumage et extinction automatiques
- Démarrage progressif et ralentissement en fin de course
- Système de détection d'obstacles (avec inversement du mouvement de la porte à la fermeture et arrêt total de la porte en cas de résistance à l'ouverture)
- Sécurité anti-effraction par irréversibilité du motoréducteur
- Fourni avec 2 télécommandes à 2 fonctions 433MHz, système anti-piratage « Rolling code », récepteur intégré
- Déverrouillage manuel de l'intérieur
- Consommation en veille : 4 W maxi

4 - OPTIONS

- Télécommande 2 ou 4 fonctions
- Micro-télécommande 2 fonctions
- Clavier à code radio
- Contacteur à clef
- Bouton poussoir intérieur
- Kit de verrouillage complémentaire pour portes basculantes (verrouillage en bas de porte, commandé par le mouvement de l'automatisme)
- Kit de déverrouillage manuel de l'extérieur (en cas de garage sans autre accès)
- Prolongation de bras pour montage de l'automatisme en arrière de la porte (longueur 2,70 mètres)
- Kit barrage cellule
- Kit de sécurité électrique pour portillon