



OD-IL

DESRIPTIF TECHNIQUE

Porte basculante à trajectoire non débordante lors de la manœuvre

Guidage par rails verticaux, sans rails horizontaux

Équilibrage par verins à gaz

Huisserie tubulaire galvanisée avec joints de calfeutrement verticaux

Tablier constitué d'un cadre tubulaire et de renforts soudés, avec remplissage en tôle nervures verticales pré-peint RAL 9016

Verrouillage 2 points

Verrouillage à barillet Européen avec deux clés

Poignée ergonomique et poignée de manœuvre en PVC noir

PORTE NON MOTORISABLE


OPTIONS

Remplissage nervures horizontales, sans nervure, cassettes, "joints creux", tôle perforée, multiplis, bois massif...

Teintes Préférentielles, RAL au choix, ou Teintes Sablées

Barre de seuil spéciale rénovation

Accessoires PMR



Une porte de garage
pleine **D'ATOUTS**


Non débordante, idéal en bordure de voie et pour des baies cintrées.

Pose simplifiée du fait de l'absence de rails horizontaux.

Gamme complète, métal, bois, PVC...

OD-IL

		Écoïçon minimum	Retombée de linteau minimum	Profondeur libre minimum	Passage libre	Dimensions hors tout
OD-IL	Manuelle	50 mm	120 mm	HC + 50 mm	(LC - 80) x (HC - 70)	(LC + 91) x (HC + 65)

 Pose tunnel en hauteur déconseillée.

POSE EN APPLIQUE

