


Pin du Nord Thermowood®




Basculante DL® - Design vertical - Pin du Nord.




Disponible
sur les portes basculantes
DL- DLIL- ODIL- DL102
et portes automatiques
de parking Trafimatic- Traféco



Disposition verticale
en standard



Disposition horizontale
en option



Stabilité dimensionnelle :

Grâce à son faible équilibre hygrométrique, le Thermowood® offre une excellente stabilité dimensionnelle et conserve bien mieux sa forme que le bois non thermo-traité.



Sans résine :

La résine est éliminée du bois lors du processus de traitement thermique. Ainsi, le bois ne sécrète aucune résine, même en cas de température élevée.



Non toxique :

Le Thermowood® est fabriqué uniquement au moyen de méthodes naturelles, en utilisant la chaleur et la vapeur d'eau. Les produits Lunawood® sont totalement naturels et exempts d'additifs chimiques.



Tous types de climats :

Le Thermowood® ne réagit pas radicalement aux variations de température ou d'humidité autant que le bois non thermo-traité. Le matériau a fait ses preuves sous différents climats.



Résistance aux intempéries :

Grâce au traitement thermique, les bois finlandais sont transformés en matériaux de construction durables et résistants aux intempéries. LunaThermo D possède une résistance au pourrissement de classe 2.



Isolation thermique :

Des tests ont montré que la conductibilité thermique du Thermowood® était réduite d'environ 20 à 25 % par rapport au bois de conifères non traité.