Prise de cotes pour porte sectionnelle	DATE: REF:
	DEVIS COMMANDE
L'autre entrée principale Iso 45 portillon	BON POUR EXÉCUTION DE LA COMMANDE
Tous designs sauf à cassettes	Prix public : €
Adresse de livraison :	Remise : %
	Forfait de transport : €
	<u>Valeur totale H.T.:</u> €
	Signature et cachet du client : Numéro de client :
Téléphone pour réception :	
ATTENTION prendre en compte les différents obstacles (poutres, tuyaux, compteurs)	
VUE INTÉRIEURE DU GARAGE (foutes cotes en mm)	
Indiquer la hauteur de la baie en 3 points ECOINÇON GAUCHE Mini 90 mm LARGEUR DE BAIE 2 LARGEUR DE BAIE 2 LARGEUR DE BAIE 2 LARGEUR DE BAIE 2 LARGEUR DE BAIE 2	DROIT PONIBLE
Type de pose : Pose en applique Pose e	n tunnel (cornières de masquage conseillées)
Dimensions de commande : L mm x H mm	Version: STANDARD (< 3000 x 2125 mm) PREMIUM
FABRICATION	Hublot aspect inox:
	pe de vitrage (à préciser pour Réf. 1 à 5): Réf. A Réf. B Réf. C
Kit ressort arrière Porte sans poignée, ni serrure (pour porte automatisée) Verrou intérieur (pour porte sans poignée ni serrure)	Réf. 11 (à préciser) Réf. 12 (Double vitrage dépoli sécurité)
Ouverture portillon : Intérieur Extérieur	
SENS OUVERTURE PORTILLON Largeur de portillon: 660 mm (ouverture intérieure uniquement) 900 mm	Réf. 13
Pour porte standard : Tirant droit /poussant gauche (DIN droit) Pour porte sur mesure :	Réf. 14
Ouverture intérieure : Poussant droit (DIN gauche)	AUTOMATISME
Poussant gauche (DIN droit) Ouverture extérieure : Tirant droit (DIN droit)	Novoporte® Speed (porte largeur maxi 4000 mm), vue intérieure : À gauche À droite
Tirant gauche (DIN gauche) Blocage du portillon ouvert (pour version Standard uniquement)	Novomatic® (à préciser): 443 573 speed
DESIGN	Autres (à préciser) :
Nervures Woodgrain Nervures large Woodgrain	Kit de raccordement sécurité portillon (Novomatic®)
Micro nervures (à préciser): Givré gris 7016 Givré blanc 9016 Sans nervures (à préciser): Woodgrain Lisse	ACCESSOIRES AUTOMATISME Télécommandes supplémentaires (quantité à préciser):
Winchester Lisse chêne doré Sans nervures (à préciser): Givré gris 7016 Givré blanc 9016	2 fonctions :
Givré noir 7021 Givré gris 7012 Givré gris 7040	Clavier à codes (à préciser):
COULEUR (si pas RAL 9016)	Bouton poussoir (à préciser) :
RAL(selon nuancier) Teintes préférentielles	Carte Delta Dore Module wifi
Kit d'habillage d'huisserie	VENTILATION Grille de ventilation - Quantité :
HUBLOTS En cas de dispositions spéciales, préciser la position des hublots sur un document séparé.	AUTRES OPTIONS
Réf. 1 Réf. 2 Réf. 3	Entrée de lettres Bandeau LED: L.3000 L.4000 L.5000
Réf. 5 Croisillon laiton (feuilleté)	CONFIGURATION CHANTIER
Réf. 6	Porte de garage côte à côte Porte de garage / Porte de service côte à côte
Position du portillon	
suivant la largeur	
de commande (LC),	
vue extérieure. Cocher votre choix :	
LC de 2000 à 3500 mm LC de 2250 à 3500 mm avec portillon décentré	LC de 3505 à 4250 mm LC de 4255 à 5000 mm

1 seul portillon possible. Contrainte technique sur certaines dimensions, nous consulter. Schémas non contractuels.