



## *Intelligent Door Solutions*

Conseil pour le traitement de la surface pour une porte sectionnelle BOIS

Nous vous avons livré une porte sectionnelle de surface nature (non traitée).

Afin de pouvoir protéger durablement le bois non traité de la surface contre les intempéries, l'absorption de l'humidité et de leurs effets néfastes, votre porte a besoin d'un produit qui protège sa surface et ses arêtes.

Avant d'appliquer la première couche, vous devez nettoyer la surface de toute trace de saleté (avec un produit abrasif le cas échéant).

Recommandations :

- Confiez le traitement de la surface à des sociétés spécialisées agréées.
- Appliquez une couche mince de vernis à pigments de couleur à base de solvant ou de vernis couvrant perméable à la vapeur (suivre les indications du fabricant pour la structure des couches).
- Vous pouvez rafraîchir ou raviver relativement facilement les couches de vernis en les ponçant légèrement avant d'appliquer une nouvelle couche.
- Employez un vernis à pigments de couleurs qui vous permettra de patienter jusqu'à la prochaine couche.
- Ne choisissez pas de couleurs aux tons trop foncés, car la chaleur plus importante qui s'en dégage risque de provoquer des fissures.
- Pour les portes en bois d'épicéa, nous déconseillons de les enduire de peinture laque pour bois, car les branches risquent de se restreindre et de se fissurer la surface laquée.
- Les portes en contreplaqué d'okoumé conviennent aussi bien sur vernissage qu'à l'enduit couvrant de peintures laques pour bois.

Important :

La couche devra être appliquée dès la réception ou le montage de la porte.

Si les conditions météo vous empêchent de traiter le bois immédiatement, et si la surface de la porte devient humide, vous devrez patienter jusqu'à ce que la surface ait libéré l'humidité ambiante éventuellement absorbée.

Attention : Votre porte étant un élément de construction aux cotes précises, toutes ses arêtes doivent être traitées avec soin et conserver un parfait état de propreté. En outre, la structure des couches devra être identique au recto comme au verso (diffusion de la vapeur).

Les défauts ou les éclatements de peinture provoqués par une inclusion de l'humidité ou les dommages consécutifs à des coffrages de planches peints sur un seul côté n'entrent pas dans nos prestations de garantie. N'employez pas de vernis clairs et utilisez exclusivement des vernis incolores présentant une protection UV suffisante (voir indication du fabricant).

Afin de pouvoir profiter longtemps de votre porte, vous devez contrôler régulièrement (au moins une fois par an) que sa surface ne présente aucun dommage mécanique ou consécutifs aux intempéries, et le cas échéant, la rafraîchir en appliquant une nouvelle couche.

Remarque :

- Évitez d'appliquer une couche de peinture trop épaisse au niveau des gonds.
- Peignez chaque section de la porte en position inclinée, de manière à pouvoir accéder partout (même aux arêtes). Afin d'éviter un collage avec les autres sections ou le dormant, patientez jusqu'à ce que la peinture soit sèche. Ce n'est qu'ensuite que vous pourrez rabattre la porte pour peindre la section suivante.

Nettoyage et entretien :

Pour nettoyer la surface du bois, veuillez employer uniquement des chiffons humides sans ajout de produit.

Pour de plus amples informations concernant l'entretien de la surface du bois, veuillez consulter les indications de votre fournisseur de peinture.