

BLOC PORTE BATTANT 2 VANTAUX F-Max 120.2

PROCÈS VERBAUX

FEU : EI² 120
EFFECTIS N° 12-A-129



SENS DU FEU :
RECTO / VERSO



RÉSISTANCE
AU FEU : 120 MN



DAS SUIVANT DIMENSIONS :

Procès verbal DAS - Essai du CNPP N° SA 15 00 30 (Ferme porte + bandeau)
Procès verbal DAS - Essai du CNPP N° SA 15 00 29 (Ferme porte + ventouse)

DIMENSIONS STANDARD (passage libre L x H mm) :

Largeur	1400	1600	1800	1400	1600	1800
Hauteur	2025	2025	2025	2100	2100	2100

La série F-MAX en standard est livrée sans plus-value avec un thermolaquage Blanc RAL 9010 Mat, aspect givré sur l'ouvrant et le bâti

LIMITES DIMENSIONNELLES EN SUR MESURE (passage libre L x H mm) :

Surface maxi vantaux	Largeur maxi	Hauteur maxi	Largeur mini	Hauteur mini
5,24 m ²	2215	2560	945	1555

Vantaux inégaux possibles : mini des vantaux journalier ou semi-fixe 230 mm et maxi 1125 mm.

DESCRIPTIF DE BASE

DORMANT

- Bâti universel à visser type Zed en tôle d'acier traitée anti-corrosion d'épaisseur 20/10° à peindre

OUVRANT

- Parements en tôle d'acier traitée anti-corrosion d'épaisseur 8/10° à peindre assemblés par profilage périphérique, formant caisson de 58 mm d'épaisseur à double recouvrement
- Ossature interne de rigidité
- Masse vantail = 57 kg/m² environ

FERRAGE

- 2 paumelles « haute qualité : utilisation intensive » montées sur butées à billes vissées dans le vantail et sur le bâti
- Trois pions antidégondage vissés dans l'ossature du vantail côté paumelles sur chaque vantail

ÉQUIPEMENTS STANDARDS

- Serrure de sécurité à mortaiser un point de fermeture latérale avec double béquillage et cylindre européen
- Antipanique ISEO ou NOVOGUARD (non montée en usine) 1 et 3 points avec serrure de sécurité à mortaiser avec 1/2 béquille avec ou sans cylindre
- Crémone à mortaiser à verrouillage automatique haut et bas sur le vantail semi-fixe ou antipanique 2 points agissant sur la crémone automatique, borgne côté paumelles
- Ferme porte à glissière côté opposé aux paumelles sur les deux vantaux
- Sélecteur de fermeture vertical à galet

ÉQUIPEMENTS OPTIONNELS AVEC PROCÈS VERBAL OU EXTENSIONS

- Verrouillage 3 points (serrure ou antipanique)
- Serrure d'urgence béquillage PMR
- Ferme porte à bras glissière ou compas montage côté paumelles/côté opposé aux paumelles.
- Serrure ou antipanique à verrouillage automatique, fouillot en 2 parties et béquille extérieure pouvant être embrayée par commande électrique (émission ou rupture) avec sécurité mécanique de fonctionnement.
- Crémone en applique assurant deux points de fermeture haut et bas, ou serrure antipanique en applique UNIPAD à deux points de fermeture haut et bas manœuvrée

OCULI

- Oculus EI120 sur pare-close métallique affleurante, dimension du clair de vitrage : rectangulaire 260 x 360
- Circulaire diamètre 400 mm

FINITIONS

- THERMOLAQUAGE mat, aspect givré par poudrage polyester cuit au four suivant nuancier RAL.
- Tôle GALVA Z275
- Pour autres demandes (inox...), nous consulter

DORMANT

- Bâti rénovation pour pose vissée dans l'huisserie existante
- Bâti tubulaire classique 40 mm pour pose en tunnel avec vérins de pré positionnement
- Bâti à sceller pour pose en feuillure
- Montage et fixation sur mur béton ou cloison sèche de type mégastil (selon PV RS 06-02A du CSTB)

	RÉSERVATIONS MAÇONNERIE	
	Largeur	Hauteur
Bâti à sceller	LPL + 40	HPL + 20
Bâti zed	LPL + 64	HPL + 32
Bâti tubulaire standard	LPL + 140	HPL + 70

Largeur Passage Libre Réel : LPL - 60

