

BLOC PORTE BATTANT 2 VANTAUX B212

PROCÈS VERBAUX

FEU : EI² 120
EFFECTIS N° 14-001140



SENS DU FEU :
RECTO / VERSO



RÉSISTANCE
AU FEU : 120 MN

DAS SUIVANT DIMENSIONS :

Procès verbal d'essai DAS N° SA 16 00 57 (Ferme-porte + ventouse)

LIMITES DIMENSIONNELLES EN SUR MESURE (passage libre L x H mm) :

Surface maxi vantaux	Largeur maxi	Hauteur maxi	Largeur mini	Hauteur mini
19,94 m ²	4685	4650	1200	1995

Vantaux inégaux possibles

Largeur mini	Largeur maxi
400	2355

DESCRIPTIF DE BASE

DORMANT

- Bâti d'angle profilé en tôle d'acier traitée anti-corrosion d'épaisseur 30/10° à peindre

OUVRANT

- Parements en tôle d'acier traitée anti-corrosion d'épaisseur 20/10° à peindre assemblés par soudure et rivetage, formant caisson de 99 mm d'épaisseur
- Ossature interne de rigidité
- Âme d'isolation thermique rigide
- Masse vantail = 80 kg/m² environ

FERRAGE

- 3, 4 ou 5 paumelles doubles ou triples suivant dimensions des portes
- Lames mâles mortaisées et soudées dans le dormant, lames femelles mortaisées et soudées sur l'ossature

ÉQUIPEMENT

- Serrure à mortaiser multipoints WSS Ou Antipanique multipoints BKS, WSS
- ½ béquille avec ou sans cylindre, sans manœuvre extérieure argent anodisé
- Contrôle d'accès par béquille ELECTRO OPERA 12/24 volts rupture ou émission, contrôlé côté paumelles
- Ferme porte bras glissière DORMA TS93 DORMA Ou bras compas DORMA TS89
- Ouvre porte actionnable par la béquille en option (nous consulter)
- Sélecteur de fermeture DORMA SR390
- Bâton de maréchal à prévoir pour des portes de grandes dimensions
- Vantail semi-fixe : crémonne à tirette encastrée avec ou sans manœuvre par poignée boucle

ÉQUIPEMENTS OPTIONNELS AVEC PROCÈS VERBAL OU EXTENSIONS

- Portillon de service de 900 x 2100 pour bloc porte grand format (vantail > 1500) sur vantail journalier ou semi-fixe
- Équipé d'un verrouillage 3 points (serrure ou antipanique)
- Ferme porte bras glissière TS93 DORMA ou bras compas DORMA TS89 en option

OCULI

- Oculus EI120 sur pare-close métallique affleurante, dimensions du clair de vitrage : rectangulaire 260 x 360
- Circulaire diamètre 400 mm, possible sur bloc porte et portillon

FINITIONS

- Tôle GALVA Z275
- Pour autres demandes (inox...), nous consulter

DORMANT

- Bâti ZED à visser
- Bâti tubulaire avec vérins de pré positionnement pour pose en tunnel
- Bâti à sceller pour pose en feuillure

BLOC PORTE BATTANT 1 VANTAIL B112 : nous consulter

	RÉSERVATIONS MAÇONNERIE	
	Largeur	Hauteur
Bâti à sceller	LPL + 60	HPL + 30
Bâti zed	LPL + 80	HPL + 40
Bâti tubulaire standard	LPL + 230	HPL + 115

Largeur Passage Libre Réel : LPL - 175

