

PORTE COULISSANTE 1 VANTAIL C61SD - Montage sous dalle

PROCÈS VERBAUX

FEU : E60
EFFECTIS N° 08 A 172



DAS SUIVANT DIMENSIONS :

Procès verbal d'essai du CNPP N° SA 08 01 13
Procès verbal d'essai du CNPP N° SA 08 01 14

LIMITES DIMENSIONNELLES EN SUR MESURE (Passage libre L X H mm) :

Performance	Largeur maxi	Hauteur maxi	Largeur mini	Hauteur mini
E60	6250	2470	illimitée	illimitée

Si portillon largeur passage libre mini 1713 x hauteur 2250 mm.

DESCRIPTIF DE BASE

VANTAIL

- Parements en tôle d'acier traitée anti-corrosion d'épaisseur 75/100° à peindre, formant caisson de 58 mm
- Assemblage sur site des modules modulaires
- Âme d'isolation thermique rigide
- Masse vantail = 30 kg/m² environ

FONCTIONNEMENT

- Sur rail droit, fermeture par contrepoids

SUSPENSION

- Rail tubulaire et chariots à galets à billes en acier traité
- Guidage au sol
- Butée arrière fixée sur mur

ÉTANCHÉITÉ

- Recouvrement haut de 100 mm, latéral avant du vantail sur la maçonnerie de 100 mm et latéral arrière du vantail sur la maçonnerie de 100 + 10 mm par mètre supplémentaire au-delà de 3000 mm de largeur de passage libre
- Cadre mural et profil sur porte en tôle d'acier traitée anti-corrosion d'épaisseur 20/10°, formant chicanage à la fermeture en parties haute et arrière
- Profil de réception avant en tôle d'acier traitée anti-corrosion d'épaisseur 20/10°

MONTAGE & FIXATION

- Par chevilles métalliques M8 x 65 mm & M10 x 60 mm (non fournies) ancrées dans un portique béton

ÉQUIPEMENT

- Une poignée cuvette sur chaque face en acier électrozingué


ÉQUIPEMENTS OPTIONNELS

- Déclenchement asservi par ventouse électromagnétique à rupture ou à émission de courant
- Ensemble autonome de détection
- Ralentisseur de vitesse de fermeture
- Protection grillagée
- Contacteur début/fin de course
- Amortisseur fin de course
- Serrure à empénage au sol
- Commande du déclencheur par bouton poussoir
- Déclencheur thermique avec simple ou double ligne fusible
- Portillon de service incorporé E60 de 900 x 2000 (surface maxi vantail 2,3 m²) avec seuil handicapé < 20 mm par rapport au sol

FINITIONS

- THERMOLAQUAGE mat, aspect givré par poudrage polyester cuit au four suivant nuancier RAL

	RÉSERVATIONS MAÇONNERIE		
	RL		
Jusqu'à 3000 inclus	100	100	120
3001 à 4000	100	110	130
4001 à 5000	125	120	140
5001 à 6000		130	
6001 à 6250		140	



Fixation Sous Dalle

